Access controlled... Future secured.

ClearLock

PUERTAS DE SEGURIDAD

AUTOMATIC SYSTEMS
IER GROUP

PEATONES

SEGURIDAD

- Esclusa cilíndrica con puertas de entrada y salida correderas que no se abren nunca al mismo tiempo
- Resistencia antibalas, al vandalismo y a las roturas, que responde a diferentes normas (EN 1063, EN 356, ENV 1627...)
- Diversos sistemas electrónicos de detección
- Vigilancia visual del exterior
- Protección de los usuarios garantizada por sistemas de seguridad

ESTÉTICA

- Diseño elegante que utiliza numerosas superficies acristaladas
- Puertas que se instalan directamente sobre el suelo acabado y no necesitan perforación
- Tamaño pequeño
- Estructuras redondas o cuadradas
- Numerosos acabados (inox pulido o espejo, varios colores RAL, cristales laminados tintados...)

FLEXIBILIDAD

- Opcional: productos desmontables según las exigencias de instalación
- Tarjetas electrónicas y mecanismos localizados en el techo y fácilmente accesibles para las operaciones de mantenimiento
- Numerosos accesorios disponibles

RENDIMIENTO

- Puertas dobles de entrada y de salida para una mayor fluidez (ClearLock 65x)
- Consola electrónica de explotación para parametrizar y controlar las puertas
- Productos configurables bajo TCP/IP

LA GAMA CLEARLOCK 63X

ESCLUSAS DE SEGURIDAD REDONDAS

Las puertas correderas y las partes fijas son circulares, ofreciendo así una estética redondeada para estas esclusas de seguridad. Disponible en 3 dimensiones. Puertas únicas de entrada y de salida.

ClearLock 635
Anchura de paso: 600 mm
Diámetro exterior:
Ø 1050 x H 2350 mm

ClearLock 636
Anchura de paso: 700 mm
Diámetro exterior:
Ø 1150 x H 2350 mm

ClearLock 637
Anchura de paso: 850 mm
Diámetro exterior:
Ø 1500 x H 2350 mm

LA GAMA CLEARLOCK 64X

ESCLUSAS DE SEGURIDAD CUADRADAS

Las puertas correderas son redondeadas, mientras que las partes fijas son planas, ofreciendo así una estética cuadrada a estas esclusas de seguridad. Disponible en 2 versiones. Puertas únicas de entrada y de salida.

ClearLock 645
Anchura de paso: 600 mm
Dimensiones (L x W x H):
1050 x 1050 x 2360 mm

ClearLock 646
Anchura de paso: 700 mm
Dimensiones (L x W x H):
1150 x 1150 x 2360 mm

LA GAMA CLEARLOCK 65X

ESCLUSAS DE SEGURIDAD ALARGADAS Y SEMI-CIRCULARES

Son esclusas de seguridad equipadas con puertas correderas dobles de entrada y de salida, lo que mejora la fluidez de paso. Estas esclusas están disponibles en versión alargada (656) y semicircular (657).

ClearLock 656
Anchura de paso: 900 mm
Dimensiones (L x W x H):
1485 x 1900 x 2400 mm

ClearLock 657
Anchura de paso: 900 mm
Dimensiones (L x W x H):
1250 x 1910 x 2400 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Dimensiones totales (L x W x H) (mm)	Altura de obstáculos (mm)	Ancho de paso (mm)	Pasos/minuto	Movilidad reducida	Obstáculos	Movimiento	Utilización		Estética		MCBF (**)
								Interior	Exterior	Contemporáneo	Clásico	
CL 635	Ø 1050 x 2350	2075	600	6		2	Retractable (1,5s)	●	●(*)		●	1 millón/2 años
CL 636	Ø 1150 x 2350	2075	700	6		2	Retractable (1,8s)	●	●(*)		●	1 millón/2 años
CL 637	Ø 1500 x 2350	2075	850	6	●	2	Retractable (1,9s)	●	●(*)		●	1 millón/2 años
CL 645	1050 x 1050 x 2360	1990	600	6		2	Retractable (1,5s)	●	●(*)		●	1 millón/2 años
CL 646	1150 x 1150 x 2360	1990	700	6		2	Retractable (1,5s)	●	●(*)		●	1 millón/2 años
CL 656	1485 x 1900 x 2400	2075	900	6	●	2*2	Retractable (1,8s)	●	●(*)	●		1 millón/2 años
CL 657	1250 x 1910 x 2400	2150	900	6	●	2*2	Retractable (1,9s)	●	●(*)	●		1 millón/2 años

(*) Bajo un toldo / (**) MCBF = Promedio de ciclos entre averías

ClearLock/ES/10-2015

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Radar de apertura de puertas en entrada y/o salida
- Detector de metal a la entrada
- Detector de objeto abandonado (requiere la opción de detector de metal en entrada)
- Carrocería otro color RAL o acabado liso
- Carrocería Inox. 304L (acabado pulido)
- Columna interna para lectores y accesorios
- Adaptación alimentación UL 230/110Vac
- Cristales laminados tintados
- Caja encastrable en el suelo
- Convertidor RS485- LAN para conexión en red
- Producto desmontable
- Soporte especial para instalacion en el suelo técnico (sólo para ClearLock 63x-64x)
- Cristales laminados tintados 27 mm (sólo para ClearLock 63x-64x: BR3 P6B obstáculos móviles / BR6 P6B obstáculos fijos)
- Paso a 90° (derecha o izquierda -sólo para ClearLock 64x)
- Techo interior desmontable (sólo para ClearLock 63X)

AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL PEATONAL DE ALTA SEGURIDAD

- Detección de presencia y de unicidad de presencia (antitalonaje, unicidad de paso)
- Detección de objetos abandonados
- Detección de objetos metálicos en entrada
- Células de seguridad para la reapertura de los obstáculos en caso de detección de presencia anormal (antiatrapamiento)

VENTAJAS

- Cierre y automatización de los controles de acceso de peatones de alta seguridad
- Gestión de las entradas/salidas de trabajadores y/o visitantes, de los accesos privados
- Gestión de los accesos públicos
- Reducción de personal de seguridad
- Ahorro de energía

APLICACIONES

- Bancos y compañías de seguros
- Entidades gubernamentales e institucionales
- Laboratorios farmacéuticos
- Centros informáticos
- Centrales nucleares
- Centros militares