

Technische Fiche

FR_600-FT-NL-00

Access controlled...
Future secured



BESCHRIJVING:

1. Vast veiligheids obstakel bestaande uit een gelakte stalen cilinder (FE370), 275 mm in diameter en 5 mm dik. Het obstakel is ook verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal AISI 304 *.
2. Bovenkroon in 30 mm dik gegoten aluminium.
3. Reflecterende band van 55 mm.
4. Sleutelslot om de paal te ontgrendelen.
5. Dragende structuur voor het vaste obstakel in staalprofiel met grote sectie dat in het beton moet worden ingegoten.

* Productconfiguratie opgeven bij bestelling.

De wegneembare paal **FR_600**, 600 mm hoog, is ontworpen en gebouwd met hetzelfde architecturale aspect als de inschuifbare paaltjes, waardoor een gecombineerd gebruik van beide versies mogelijk is.

De wegneembare paal **FR_600** is verkrijgbaar in de standaarduitvoering of met een veiligheidsslot, waardoor de paal niet gemakkelijk door onbevoegden kan worden weggenomen.

De paal wordt ontgrendeld via een mechanisch slot en sleutel die het vergendelingsmechanisme bedient en zo toelaat om de paal omhoog te heffen. Vervolgens kan men de paal wegnemen van in het beton ingegoten draagende structuur.

Eenmaal verwijderd van de basis, kan de paal verplaatst worden en eventueel gestockeerd worden in een andere basis, aan de zijkant van het gebied dat door de paal afgeschermd is.

BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKKEN:

Behandeling B:

- Zandstralen (SA 2,5).
- Anti-corrosie poederverf (80 µm).
- Polyester poeder verf (80 µm).

TECHNISCHE GEGEVENS (STANDAARD):

Impactweerstand:	200.000 joules.
Impactweerstand met gegarandeerde werking:	40.000 joules
Diepte van de fundering:	± 250 mm.
Gewicht:	± 50 kg. <i>(Paal: ± 30 kg; Ingietframe: ± 20 kg)</i>
Bedrijfstemperatuur:	-40 °C tot +60 °C.

Conform met de Europese normen.

DOOR DE KLANT TE VOORZIENE WERKEN:

- Frame ingieten in een betonnen fundering.
(zie specifiek plaatsingsplan)
- Afvoer of verbinding met een rioolnetwerk.
(indien nodig)

OPTIE(S):

1. Extra ingietframe.
1. Andere RAL kleur.
2. Veiligheidsslot met gelijksluitende sleutels.
3. Extra standaard sleutel.
4. Extra veiligheidssleutel.

STANDAARDAFMETINGEN (mm):

